

VX-015DA / VX-030DA / VX-050DA

Funkce:

- Nízko ztrátové modulární zesilovače třídy D
- Moduly pro montáž do rámových jednotek
- Tři různé úrovně výkonu: 150 W, 300 W nebo 500 W
- Lze snadno namontovat nebo demontovat
- Prachový filtr, snadno se čistí
- 100/70/50 V Výstup bez transformátoru v důsledku
- lehké jednotky
- Pojistka snadno přístupná zezadu
- Spravované ethernetové přepínače
- Několik režimů redundance: STP, RSTP, ring
- Montáž na DIN lištu



Specifikace:

	VX-015DA	VX-030DA	VX-50DA
Napájecí zdroj	31 V DC (provozní rozsah: 20 – 40 V DC)		
Zesilovací systém	D		
Jmenovitý výstupní výkon	150 W (100 V)	300 W (100 V)	500 W (100 V)
Podporovaná výstupní napětí	100/70/50V Výstup bez transformátoru v důsledku lehké jednotky		
Frekvenční odezva	40 Hz – 16 kHz ± 3 dB		
Zkreslení	1 % nebo méně (při vedení 100 V, vážené A)		
Povrchová úprava	Ocelový plech s povrchovou úpravou		
Rozměry	79,0 x 91,0 x 358,2 mm		
Hmotnost	1,4 kg		

