

:TSS GROUP

AKUMULÁTORY A UPS



:TSS GROUP
zabezpeč.to

zabat®

LINE INTERACTIVE UPS



Z650

- Line interactive UPS zdroj nepřerušovaného napájení 230 V AC
- výkon 650 VA / 380 W
- 1x akumulátor TP 12-7
- reakční čas max. 10 ms



Z850

- Line interactive UPS zdroj nepřerušovaného napájení 230 V AC
- výkon 850 VA / 500 W
- 1x akumulátor TP 12-9
- reakční čas max. 10 ms



Z1500T

- Line interactive UPS zdroj nepřerušovaného napájení 230 V AC
- výkon 1500 VA / 900 W
- 2x akumulátor TP 12-7
- reakční čas max. 10 ms

ON-LINE UPS

MODEL	Z1000T	
Výkon	1 000 VA / 900 W	
Vstup	Napět'ový rozsah	110–300 V AC
	Odběr max.	5 A / 230 V AC
	Frekvence	44–66 Hz
Výstup	Napětí	220 V AC \pm 1 %
	Proud	4 A
	Frekvence	\pm 1 Hz nebo \pm 3 Hz (volitelně)
	cos ϕ	\geq 0,9
	Průběh napětí	čistý sinus
Ochrana zařízení	Přetížení, zkrat, přehřátí, podbití, přebití akumulátorů	
Typ akumulátoru	Olověný, uzavřený, bezúdržbový	
Použité akumulátory	3x 12 V / 7 Ah	
Komunikační port	USB	
Rozměry	154 x 383 x 211 mm	
Hmotnost	12 kg	



Z1000T

- On-line UPS zdroj nepřerušovaného napájení 230 V AC
- výkon 1 000 VA
- 3x akumulátor TP 12-7
- reakční čas – průběžně



Z1000R

- On-line UPS zdroj nepřerušovaného napájení 230 V AC
- výkon 1 000 VA / 900 W
- 3x akumulátor TP 12-7
- reakční čas – průběžně

MODEL		Z1000R
Výkon		1 000 VA / 900 W
Vstup	Napět'ový rozsah	110–300 V AC
	Odběr max.	5 A / 230 V AC
	Frekvence	45–66 Hz (automatické měření)
Výstup	Napětí	230 V AC \pm 1 %
	Proud	4 A
	Frekvence	\pm 1 Hz nebo \pm 3 Hz (volitelně)
	cos ϕ	\geq 0,8
	Průběh napětí	čistý sinus
Ochrana zařízení		Přetížení, zkrat, přehřátí, podbití, přebití akumulátoru
Typ akumulátoru		Olověný, uzavřený, bezúdržbový
Použité akumulátory		3x 12 V / 7 Ah
Komunikační port		USB
Rozměry		440 x 88 x 450 mm (2U)
Hmotnost		12 kg



Z3000T | Z3000R

- On-line UPS zdroj nepřerušovaného napájení 230 V AC
- 19" provedení do racku
- externí Battery Pack
- výkon 3 000 VA / 2 700 W
- 6x akumulátor TP 12-9
- reakční čas – on-line

MODEL		Z3000T Z3000R
Výkon		3 000 VA / 2 700 W
Vstup	Napět'ový rozsah	110–300 V AC
	Frekvence	44–66 Hz
Výstup	Napětí	230 V AC \pm 3 %
	Frekvence	\pm 1 Hz nebo \pm 3 Hz (volitelně)
Ochrana zařízení		Přetížení, zkrat, přehřátí, podbití, přebití akumulátoru
Typ akumulátoru		Olověný, uzavřený, bezúdržbový
Použité akumulátory		6x akumulátor TP 12-9 Ah
Komunikační port		USB
Rozměry UPS		192 x 486 x 320 mm
Rozměry Battery Packu		440 x 88 x 600 mm (2U)

SOFTWARE

EMILY 2.0

- konfigurační software
- pro OS Windows 7, 8, 10
- připojení prostřednictvím USB



BEZÚDRŽBOVÉ AKUMULÁTORY



TP 12-1.3

- › Pb akumulátor 12 V / 1,3 Ah
- › rozměry 97 x 45 x 52 mm
- › hmotnost 0,56 kg



TP 12-2.2

- › Pb akumulátor 12 V / 2,2 Ah
- › rozměry 175 x 34 x 61 mm
- › hmotnost 0,90 kg



TP 12-4

- › Pb akumulátor 12 V / 4 Ah
- › rozměry 89 x 70 x 100 mm
- › hmotnost 1,24 kg



TP 12-7

- › Pb akumulátor 12 V / 7 Ah
- › rozměry 150 x 65 x 93 mm
- › hmotnost 2,06 kg



TP 12-9U

- › Pb akumulátor 12 V / 9 Ah
- › rozměry 150 x 65 x 93 mm
- › hmotnost 2,45 kg



TP 12-12

- › Pb akumulátor 12 V / 12 Ah
- › rozměry 150 x 97 x 93 mm
- › hmotnost 3,58 kg



TP 12-18

- › Pb akumulátor 12 V / 18 Ah
- › rozměry 180 x 75 x 166 mm
- › hmotnost 4,90 kg



TP 12-26

- › Pb akumulátor 12 V / 26 Ah
- › rozměry 165 x 175 x 124 mm
- › hmotnost 8,00 kg



TP 12-40

- › Pb akumulátor 12 V / 40 Ah
- › rozměry 196 x 164 x 170 mm
- › hmotnost 12,48 kg



TP 12-65

- › Pb akumulátor 12 V / 65 Ah
- › rozměry 350 x 167 x 181 mm
- › hmotnost 19,50 kg



TP 12-100L

- › Pb akumulátor 12 V / 100 Ah
- › rozměry 329 x 172 x 217 mm
- › hmotnost 32,00 kg

ZÁRUKA 2 ROKY

ŽIVOTNOST 4 ROKY

Váš distributor